

Une Vitre - Miroiterie de Wagram

L'Architecture du Verre : de l'Esquisse à
la Transparence.

DE L'INTENTION À LA SUBSTANCE

L'architecte trace l'épure d'un monde où la lumière devient parure. Le verre, dans sa transparence exigeante, appelle une exécution souveraine. Chez Miroiterie Wagram, nous transformons l'intention en réalité avec cette célérité qui caractérise les partenaires de confiance.

Dès réception de vos éléments, l'esquisse devient un projet structuré. Le devis suit immédiatement l'idée, car la réactivité est le premier signe du respect. Notre vision est limpide : la technique s'efface devant votre dessein pour que chaque validation soit fluide et que le projet conserve, intacte, sa grâce originelle.

L'art du silence technique

L'ÉLOGE DE LA PRÉCISION SOUVERAINE

L'ÉLOGE DE L'EXÉCUTION

Le chantier n'est qu'harmonie quand la méthode est scialytique. Nous apportons cette clarté de mise en œuvre qui souligne la pureté du résultat final. Notre intervention s'accorde avec le rythme de vos projets, respectant l'âme du lieu et l'exigence du calendrier. Le projet prend corps dans la sérénité.

Ici, le sur-mesure s'impose comme une nécessité mathématique. Le vitrage s'ajuste avec une justesse qui honore la géométrie de l'espace. La finition est le miroir de votre propre rigueur. Vous restez maître de la création, libéré des contingences de l'exécution, assuré d'une fidélité absolue à votre vision.



1. ISOLATION THERMIQUE & CONTRÔLE SOLAIRE (RE 2020)

Paramètres de calcul pour façades exposées et optimisation des déperditions.

Composition (Double 4-16-4 Argon)	Coefficient Ug (W/m2.K)	Facteur Solaire (g)	Transmission Lumineuse (TI)
Standard ITR (Planitherm Ultra N)	1.1	0.63	82%
Contrôle Solaire (Cool-Lite SKN)	1.0	0.37	70%
Triple Vitrage (4-12-4-12-4)	0.6	0.50	71%

2. PERFORMANCE ACOUSTIQUE EN ZONE URBAINE DENSE

Correction des fréquences critiques et confort phonique.

Configuration	IndiceRw (C;Ctr)	Correction Trafic (Ra,tr)	Application Type
Standard (4-16-4)	30 (-1;-4) dB	26 dB	Cour intérieure
Asymétrique (10-16-4)	35 (-2;-5) dB	30 dB	Rue calme
STADIP SILENCE (44.2 Si-16-4)	40 (-2 ; -6) dB	34 dB	Avenue / Boulevard
DOUBLE SILENCE (44.2 Si-12-66.2 Si)	45 (-2 ; -7) dB	38 dB	Gare / Zone critique

3. SÉCURITÉ & PROTECTION (NORME EN 356)

Classification de résistance pour ERP et locaux sensibles.

- **Protection des personnes (EN 12600)** : Classification **1(B)1** (feuilleté de sécurité).
- **Retard à l'effraction (EN 356)** :
 - **P2A / P3A** : Sécurité anti-vandalisme (Stadip 33.2 / 44.2).
 - **P4A (Standard SP10)** : Prescription RDC et vitrines (Standard Assurances).
 - **P6B** : Hautesécurité (Bijouterie, Galeries).

4. CADRE RÉGLEMENTAIRE & ENGAGEMENTS POSE

- **DTU 39** : Mise en œuvre conforme aux règles de l'art (calage, drainage, étanchéité).
- **Calcul de flèche** : Dimensionnement des épaisseurs validé selon les pressions de vent (NV65).
- **Garantie Décennale** : Couverture totale (SMABTP) sur la pose et le scellement.



UV

CONTACT

VOTRE RELAIS DE CONFIANCE


■ 58, Avenue Wagram
75017 PARIS

■ Une Vitre
SAS au capital de 2000€
RCS PARIS 989 248 190

■ M/ atelier@unevitre.fr
S/ www.unevitre.fr

■ M/ projets@miroiteriewagram.com
S/ www.miroiteriewagram.com

■ T/ 01 85 800 100
P/ 06 51 83 21 41



Une Vitre - Miroiterie de Wagram

Interventions précises.
Accompagnement dédié.
Exigence constante.